



### Equipement standard

- Essieu deux roues avec timon et roue jockey
- Sabots pour fourches de chariot élévateur
- 2 pieds stabilisateurs réglables en hauteur
- Connexions rapides
- Panneau de contrôle intégré sur la machine
- Pompe électrique intégrée
- Manomètre de pression d'eau
- Manivelle de réglage de hausse
- Inverseur de phases

### Options

- Oscillation automatique et réglable
- Télécommande à distance marche/arrêt pompe, ventilateur et oscillation (si équipé de l'option)
- Pompe supplémentaire pour additifs
- Composants spécifiques pour eau de mer
- Essieu de tractage sur route homologué CE

### Spécifications

Spécifications	DF 7500
Rayon d'action	30 - 40 m
Puissance du moteur électrique (ventilateur)	7.5 kW
Pression d'eau en entrée mini / maxi	1,5 bar / 5 bar
Consommation d'eau l/heure	3120
Rotation manuelle	335°
Oscillation automatique	0° - 325°
Hausse du canon	0° - 40°
Dimensions (L x l x H) - cm	330 x 183 x 218
Poids	760 kg
Nombre de buses à cône creux	24
Filtre métallique d'entrée d'eau	180 µm
Raccord eau fourni	UNI45
Raccordement électrique 3P+N+T	32A
Alimentation	380V - 50 Hz
Puissance recommandée*	20 kW

\* si alimentation par groupe électrogène